20 JAHRE GARANTIE

20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

SATMAN 65 PLUS mit SCR-LNB

65 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588888609	beige	2065/8886	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588888630	schiefergrau	2365/8886	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588888647	ziegelrot	2465/8886	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588888760	polarweiß	2765/8886	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588888654	gelb mit Smiley	2565/8886	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 65 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- Inkl. SCR-LNB
- Ausgelegt für den 6-Teilnehmer-Empfang
- 4 Teilnehmer über SCR
- 2 Teilnehmer über Legacy
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band : 9,75 GHz
- High-Band : 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal : 11,5 - 14,5 V
- Horizontal : 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material : Aluminium
- Materialstärke : 1,5 mm
- Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band : 950 ... 1.950 MHz
- High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

EINKABELAUSGANG

- Ausgangsfrequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
- Anzahl der Ausgangskanäle : 4
- Frequenz der Ausgangskanäle : 1210, 1420, 1680, 2040 MHz

TECHNISCHE DATEN

- F/D : 0,69
- G/T : 14,5 dBk
- Offsetwinkel : 27 °
- Gewinn : 35,7 dBi @11,3 GHz
- Mast Ø : 65 mm max.
- Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB

RAUSCHMASS
Unterer Frequenzbereich : 0,6 dB max.
Oberer Frequenzbereich : 0,6 dB max.

LIEFERUMFANG
DigitalSat-Antenne SATMAN 65, AZ/EL-Halterung, 40mm LNB-Halteschelle SATMAN, SCR-LNB, Schrauben, Montageanleitung