



TECHNIPOLAR 2 S

Mobile Klimaanlage zum Kühlen mit Ventilator und Entfeuchterfunktion, geeignet für Räume bis 25 qm

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588061019	weiß	0000/6101	33,2 kg	26,9 kg	44 x 69,5 x 32,5 cm	48,5 x 88,7 x 33 cm

TOP-AUSSTATTUNG

3 in 1: Kühlen. Entfeuchten und Ventilieren

Einfacher Transport mit 360°-Laufrollen

Mit Fernbedienung regulierbar

LED-Display

Waschbarer Staubfilter

Kühlleistung von 9.000 BTU/h (2,6 kW) für Räume bis 25 qm

Übersichtlich gestaltete Bedienelemente für einfache Nahbedienung

24-Stunden-Timer und Schlaffunktion

3 Geschwindigkeitsstufen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : X 0

KÜHL- / HEIZEIGENSCHAFTEN

Kühlleistung : 9.000 Btu/h

Kühlleistung : 2,6 kW

Modi : Kühlen, Ventilator, Entfeuchten, Timer

Temperaturbereich : 18 - 32 °C

Raumgröße : Bis zu 25 m² (65m³)

Entfeuchtungsleistung : 26 l/d

Luftumwälzung : 230 - 290 m³/h

Lautstärke : 53 - 65 dB

Kühlmittel : R290 (205g)

GWP Kühlmittel : 3

Leistungsaufnahme Kühlen : 1 kW/h (4,35 A)

ERR : 2,6

Energieklasse Kühlen : A

Ansaugdruck : 1,2 MPa

Auslassdruck : 2,3 MPa

Länge Abluftschlauch : 1,5 m

Durchmesser Abluftschlauch : 15 cm

ENERGIEWERTE NACH (EU) 626/2011

Energie : A

ALLGEMEINE MERKMALE

Kabellänge : 1,5 m

DISPLAY

Typ : 7-Segment, 2-stellig

STROMVERSORGUNG

Netzteil : intern

Nennleistung : 1.200 W

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 220 ... 240 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energieklasse : A

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,48 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,48 W

Leistungsaufnahme im Betriebszustand „Temperaturregler aus“ : - W

LIEFERUMFANG

Mobile Klimaanlage, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Abluft- und Kondenswasserschlauch, Fensterabdichtung für gängige Flügelfenster (Umlauflänge 400 cm, Breite 40 cm)