



F-Kompressionsstecker 7.0

F-Stecker für 7 mm Kabel in Kompressionsausführung

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588133488	silber	0001/3348

TOP-AUSSTATTUNG

High-End F-Stecker

100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz

Speziell für COAXSAT 140-4.6 Kabel von TechniSat

Ohne Innenhülse - vereinfachte Montage

Geeignet für viele RG6-Koaxialkabel

Montage mit Kompressionzange
0000/3339 von TechniSat

ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz : > 105 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 95 dB CoMeT

1800 - 2450 MHz : ≥ 33 dB

LIEFERUMFANG

VPE: 100 Stück

DÄMPFUNG

10 MHz : 0,02 dB/100m

100 MHz : 0,02 dB/100m

450 MHz : 0,03 dB/100m

862 MHz : 0,04 dB/100m

1000 MHz : 0,06 dB/100m

1350 MHz : 0,11 dB/100m

2250 MHz : 0,11 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz : < 5 mO/m

30 MHz : < 2,5 mO/m

TECHNISCHE DATEN

Schutzart : IPX8

Impedanz : 75 Ω

Durchmesser Dielektrikum : max. 4,6 mm

Durchmesser übermantelt : 6,8 ... 7 mm

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

65 - 470 MHz : ≥ 34 dB

470 - 1800 MHz : ≥ 33 dB