20 JAHRE GARANTIE

20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-Octo-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (inkl. Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588088887	beige	6085/9888	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588288881	tannengrün	6285/9888	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588388888	schiefergrau	6385/9888	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588488885	ziegelrot	6485/9888	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588788886	polarweiß	6785/9888	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588588882	gelb mit Smiley	6585/9888	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- Für 8 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage
- LNB mit Wetterschutzgehäuse

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band : 9,75 GHz
- High-Band : 10,6 GHz
- Genauigkeit : ± 1 MHz
- Temperaturdrift : ± 2,5 MHz
- Phasenrauschen : -83 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

- Bandumschaltung : 22 kHz
- Vertikal : 11,5 - 14,5 V
- Horizontal : 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material : Aluminium
- Materialstärke : 1,6 mm
- Beschichtung : beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band : 950 ... 1.950 MHz
- High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN
F/D : 0,67
G/T : 17,2 dBk
Offsetwinkel : 21 °
Gewinn : 38,2 dBi @11,3 GHz
Mast Ø : 65 mm max.
Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB

RAUSCHMASS
Rauschmaß : typ. 1 dB

STROMVERSORGUNG
Stromverbrauch : 210 mA

LIEFERUMFANG
DigitalSat-Antenne SATMAN 850, AZ/EL-Halterung, UNYSAT LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung