



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNISWITCH 5/8 Mini

Kompakt-Multischalter für 8 Teilnehmer, zum Verteilen von einer Orbitposition (4 Sat-Blöcken) und terrestrischen Signalen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032606	blau/gelb	0000/3260	200 g	160 g	7,9 x 3,3 x 11,5 cm	9,5 x 4 x 12,2 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Verstärkung im Sat-Bereich

Schräglagenvorkompensiert

Für Quattro-LNB

Stromsparend, ohne Netzteil einsetzbar

Eingang für terrestrische Signale

DOCSIS-geeignet

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : -25 ... 45 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Verstärkung im Sat-Bereich

Top-Ausstattung :
Schräglagenvorkompensiert

Top-Ausstattung : Für Quattro-LNB

Top-Ausstattung : Stromsparend, ohne
Netzteil einsetzbar

Top-Ausstattung : Eingang für terrestrische
Signale

Top-Ausstattung : DOCSIS-geeignet

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 2 ... 790 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 30 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : max. 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat : 2 ... 4 dB , untere Abzweige 3 ... 8 dB

Terrestrik : -15 dB

LIEFERUMFANG

TECHNISWITCH 5/8 Mini,
Bedienungsanleitung