

TECHNITOP HAV 38-2

BK-Hausanschlussverstärker mit 38 dB Verstärkung für den Frequenzbereich 85-1006 MHz und Rückkanal von 5-65 MHz.

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588356085	0003/5608	silber	906 g	744 g	19,5 x 6 x 6 cm	24 x 7 x 13,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

38 dB Verstärkung	mit Messbuchsen an Ein- und Ausgang (-20 dB)	Entwickelt nach der KDG 1-Klassifizierung TS 140
im Alu-Druckgussgehäuse (Schutzklasse IP54)	Dämpfung und Entzerrung einstellbar	Schirmung Klasse A gemäß EN 500083-2

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung : 38 dB Verstärkung
- Top-Ausstattung : im Alu-Druckgussgehäuse (Schutzklasse IP54)
- Top-Ausstattung : mit Messbuchsen an Ein- und Ausgang (-20 dB)
- Top-Ausstattung : Dämpfung und Entzerrung einstellbar
- Top-Ausstattung : Entwickelt nach der KDG 1-Klassifizierung TS 140
- Top-Ausstattung : Schirmung Klasse A gemäß EN 500083-2

AUSGANGSPEGEL

- IMA DIN 45004B VHF : 107 dB
- IMA DIN 45004B UHF : 107 dB

TECHNISCHE DATEN

- Frequenzbereich : 85 ... 1.006 MHz
- Frequenzbereich Rückweg : 5 ... 65 MHz
- Verstärkung : 38 dB
- CSO / CTB : 107 dBµV
- Rauschmaß : ≤ 5,5 dB
- Schirmungsmaß : ≥ 80 dB EN 50083-2 (Klasse A)
- Messpunkte Ausgang + Eingang : -20 dB (± 2,5)
- Schutzart : IP 50
- Anschluss-Typ : F-Buchsen
- Impedanz : 75 Ω
- Rückflussdämpfung : ≥ 18 dB (-1,5 dB/Okt.)
- Dämpfungssteller Interstage : 6 dB

REGELBEREICH

- Dämpfungssteller : 15 dB
- Entzerrer : 15 dB

STROMBEDARF

- Leistungsaufnahme : 10 W

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung : 115 / 230 V ~
- Frequenz : 47 ... 63 Hz
- Nennleistung : 10 W

LIEFERUMFANG

TECHNITOP HAV 38-2, Bedienungsanleitung