



Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.

Smart-Home-Startpaket Alarm

Komplettpaket mit Zentraleinheit 2 als Smart-Home-Zentrale inkl. passenden Komponenten zum Thema "Sicherheit/Alarm"

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588531406	Weiß	9531/0040

LIEFERUMFANG

1 x Zentraleinheit 2, 1 x Türkontakt 2, 1 x Zwischenstecker 3, 1 x Multisensor 2, 1 x Rauchmelder 2

Rauchmelder 2

ARTIKELINFORMATIONEN	Umgebungstemperatur : 0 ... 55 °C	Status LED : Ja
EAN : 4019588095205	Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %	Batteriewechselanzeige : Ja
Farbe : weiß	FUNKVERBINDUNG	STROMVERSORUNG
Art.-Nr. : 0000/9520	Funkkommunikation : Z-Wave Plus	Nennspannung : 9 V
Gewicht (Karton) : 212 g	Reichweite Innen : max. 40 m	Batterietyp : 1 x 9 Volt, Lithium (E-Block)
Gewicht (Gerät) : 196 g	Betriebsfrequenz : 868,42 MHz	
Gerät (BxHxT) : 10 x 4 x 10 cm	SENSORIK	
Karton (BxHxT) : 12 x 5 x 12 cm	Photoelektrischer Rauchsensor : Ja	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	SONSTIGE FEATURES	

Multisensor 2

ARTIKELINFORMATIONEN	UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
EAN : 4019588095175	IP-Klasse : 20
Farbe : weiß	Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C
Art.-Nr. : 0000/9517	
Gewicht (Karton) : 106 g	
Gewicht (Gerät) : 34 g	
Gerät (BxHxT) : 4,7 x 4 x 4,7 cm	
Karton (BxHxT) : 7,5 x 9 x 5,3 cm	

ANSCHLÜSSE
Micro-USB : 1
FUNKVERBINDUNG
Funkkommunikation : Z-Wave
Reichweite Innen : max. 30 m
Betriebsfrequenz : 868,42 MHz
SENSORIK
Bewegungssensor : Ja

Temperatursensor : Ja
Luftfeuchtigkeitssensor : Ja
Helligkeitssensor : Ja
Temperaturbereich : -10 bis 50 °C
Genauigkeit (Temperatur) : +/- 1,6 °C
Feuchtigkeitsbereich : 20 - 80 %
Genauigkeit (Feuchtigkeit) : +/- 6 %
Leuchtweite : 0 - 30.000 lx

STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 5 V über USB
Batterietyp : 2 x CR123A (nicht im Lieferumfang)

Zwischenstecker 3

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588095144
Farbe : weiß
Art.-Nr. : 0000/9514
Gewicht (Karton) : 188 g
Gewicht (Gerät) : 106 g
Gerät (BxHxT) : 5 x 7,5 x 7,5 cm
Karton (BxHxT) : 9 x 8,5 x 13 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : 20
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C
FUNKVERBINDUNG
Funkkommunikation : Z-Wave Plus
Reichweite Innen : max. 40 m
Betriebsfrequenz : 868,4 MHz
Repeater-Funktion : Ja
SENSORIK

Maximale Belastung : 3.000 W
Schaltleistung : max. 13 A (überlastgeschützt)
Leistungsmessung : 1 Watt Auflösung
STROMVERSORGUNG
Frequenz : 50 Hz
Nennspannung : 230 V

Zentraleinheit 2

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588095311
Farbe : silber
Art.-Nr. : 0000/9531
Gewicht (Karton) : 716 g
Gewicht (Gerät) : 314 g
Gerät (BxHxT) : 21 x 4 x 12,5 cm
Karton (BxHxT) : 29 x 7,7 x 16,5 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja
DC IN : 1
USB : 2
SD-Kartenleser : Ja
BEDIENUNG/KOMFORT
Smart-Home-Zentraleinheit : Ja
BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN
Tablet PC : Ja
Smartphone : Ja
FUNKVERBINDUNG
Funkkommunikation : Z-Wave Plus
Reichweite Innen : max. 30 m

Betriebsfrequenz : 868,42 MHz
NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth : Ja 4.1 LE
WLAN
WLAN : Ja (802.11ac)
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Nennleistung : 3 W
Netzteil : extern

Türkontakt 2

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588095182
Farbe : weiß
Art.-Nr. : 0000/9518
Gewicht (Karton) : 40 g
Gewicht (Gerät) : 98 g
Gerät (BxHxT) : 4 x 7,5 x 2 cm
Karton (BxHxT) : 6,9 x 10,2 x 3,7 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
FUNKVERBINDUNG
Funkkommunikation : Z-Wave Plus
Reichweite Innen : max. 40 m
Reichweite Außen : max. 100 m
Betriebsfrequenz : 868,42 MHz

STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 3 V
Batterietyp : 2 x 1,5 V Alkaline, AAA, Klasse III