



Außenkamera 2

Dome-IP-Kamera (Full-HD) mit PTZ- und Nachtsichtfunktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588095229	weiß	0000/9522	2,46 kg	1,85 kg	13,8 x 22 x 23,4 cm	15,7 x 24,2 x 28,8 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Outdoor IP-Kamera für das TechniSat Smart-Home-System

Full-HD-Auflösung (2,0 Megapixel), 1080p (1.920 x 1.080)

4-fach optischer Zoom mit Autofocus

Drehbar um 355° und schwenkbar um 90°

Sichtwinkel 118°

Nachtsicht bis zu 60 Metern

WiFi + LAN

Wetterfest (IP65-Standard)

Anschluss für Mikrofon und Lautsprecher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -20 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit : 20 ... 85 %

IP-Klasse : 65

ANSCHLÜSSE

MicroSD Kartenleser : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

DC IN : 1 (12V)

Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

KAMERA

Typ : RGB CMOS

Auflösung : 2 Mpixel

Lichtempfindlichkeit : 0 lx

NETZWERK & KOMMUNIKATION

IPv4 : Ja

HTTPS : Ja

100Base-T : Ja

TCP/IP : Ja

DHCP : Ja

UDP : Ja

FTP : Ja

DDNS : Ja

UPnP : Ja

HTTP : Ja

SMTP : Ja

RTPS : Ja

10Base-T : Ja

OBJEKTIV

Typ : Glaslinse

Brennweite : 2,8 ... 12 mm

Blende : F1,6

Öffnungswinkel h/v : 105°/125° °

Schwenkbereich : 355 °

Neigungsbereich : 90 °

WLAN

2,4 GHz : Ja

IEEE 802.11b : Ja

IEEE 802.11g : Ja

IEEE 802.11n : Ja

SCHEINWERFER

Typ : IR LED

Wellenlänge : 850 nm

Anzahl : 6 St.

Reichweite : bis zu 60 m

Betriebsart : Auto/Manuell

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	STROMVERSORGUNG	LIEFERUMFANG
Video-CODECS : MJPEG, H.264	Netzteil : extern (DC 12 V / 2 A)	Außenkamera 2, WLAN-Antenne, Wandhalterung mit Schrauben, Netzwerkkabel, Steckernetzteil
1080p (1920 x 1080) : Ja	Nennspannung : 230 V	
720p(1280 x 720) : Ja	Frequenz : 50 Hz	
VGA (640 x 480) : Ja	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	
QVGA (320 x 240) : Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 10 W	
VBR : Ja		
CBR : Ja		
Bildfolge : 1 ... 25		
Farbsättigung : Ja		
Farbton : Ja		
Kontrast : Ja		
Helligkeit : Ja		
Schärfe : Ja		
Spiegeln : Ja		
Umdrehen : Ja		