



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNILINE 32 ISI

32 Zoll/80 cm Full-HD-Fernseher mit optimierter, einfacher Bedienung, TwinTuner und Bass Plus Technologie

EAN	Farbe	Gewicht (ohne Fuß)	Fuß Höhe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958832 7108	titan	5,4 kg	4,5 cm	5532/9710	7,49 kg	5,6 kg	72 x 42,5 x 10,5 cm	72 x 47 x 25 cm	79 x 55 x 13,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Full-HD-Smart-TV mit 32 Zoll / 80 cm Bilddiagonale

Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)

DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) inkl. Timeshift

Klang mit BassPlus-Technologie: Stereolautsprecher mit zusätzlichem Subwoofer vom Soundspezialisten ELAC

2 Fernbedienungen enthalten: Klassische TECHNICONTROL + einfache Zusatzfernbedienung ISIZapper Universal

Einfache Bedienung durch logisches und übersichtliches OSD

CI+ Schnittstelle für Pay-TV (kompatibel z.B. zu HD+, Sky, Unitymedia und mehr)

Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

UPnP-Zugriff über Heimnetzwerk

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

BILD

Typ : FullHD dLED

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

Größe (cm) : 80 cm

Größe (Zoll) : 32

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

480p : Ja

480i : Ja

Blickwinkel : 178° / 178°

Format : 16:9

Zoom : Ja

Standbild : Ja

AUDIO

HDMI Audio Return Channel : Ja

Ausgangsleistung in W : Lautsprecher: 2 x 7,5W @ THD+N < 1% / Subwoofer: 1 x 15W @ THD+N < 1%

Lautsprechersystem : 2.1 mit 15W Subwoofer

ELAC Bass Plus : Ja

Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in) : 2 (hinten)

USB : 2 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-/Video -Eingang analog (3,5mm Klinke) : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1	Tuner-Typ : Einkabel-TwinTuner	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1
IEC (in) : Ja	Twintuner : Ja	Video-Formate : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF
Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) : 1	Sat (DVB-S2) : 2	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Kopfhörerausgang : Ja (3,5mm Klinke)	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA
BEDIENUNG/KOMFORT	Kabel (DVB-C) : 2	SONSTIGE FEATURES
CONNECT-App : Ja	Antenne (DVB-T2) : 2	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Elektronischer Programmführer : Ja	Antenne (DVB-T) : 2	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Schnellstart : Ja	Empfang von : HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)	STREAMING
Kindersicherung : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	UPnP Server : Ja
Mediaplayer : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	UPnP Client : Ja
Programmplatzmischung : Ja	TUNER - SAT	UPnP Renderer : Ja
Teletext : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Live TV Streaming : Ja
Autostandby : Ja	DVB-S : QPSK	TechniCast : Ja (optional über Dongle)
Sleeptimer : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)	STROMVERSORGUNG
Hotelmodus : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Nennspannung : 230 V
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)	Frequenz : 50 Hz
CI+ : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	Netzteil : intern
HOTELMODE	TUNER - KABEL	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Modellbezeichnung : TECHNILINE 32 ISI
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM	Energieklasse : A
Energiekarten-Funktion : Ja	Symbolrate : 1,5 ... 7,2 Mbaud	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 37 W
USB-Cloning-Funktion : Ja	FEC : Reed-Solomon (204, 188)	jährl. Energieverbrauch : 54 kWh/annum
Multimediaanschlüsse : Ja	WANDHALTERUNG	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,37 W
Lautstärke verriegelbar : Ja	Lochabstände : 100 x 100	Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) : 80
Menüverriegelung : Ja	TECHNISAT CONNECT	Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) : 32
Sperre Bedienfeld : Ja	Control : Ja	
Radiomodus : Ja	SFI : Ja	
Weckfunktion : Ja	MULTI PLAY : Ja	
Sleeptimer : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	
Programmplatzmischung : Ja	SFI+ : Ja	
Multicode-Fernbedienung : Ja	ISI-Mode : Ja	
Startquelle auswählbar : Ja	TECHNIFAMILY : Ja	
Startprogramm auswählbar : Ja	ISIPRO : Ja	
INTERNETFUNKTIONEN	AUTOINSTALL : Ja	
Smart-TV : Ja	TECHNIMATIC : Ja	
ISIO-Internet : Ja	TUNER - ANTENNE	
ISIO-Live : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz	
HbbTV/Red Button : Ja	Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz	
Mediatheken : Ja	Demodulation : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)	
Webbrowser : Ja	Übertragungsmodus : 2k/8k	
HTML 5 Unterstützung : Ja	Bitrate : 4,98 ... 31,67 MBit/s	
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8	
AUFNAHMEFUNKTIONEN	Spannungsversorgung : 5 V	
DVR - Funktion : Ja	Stromversorgung : 0,03 A	
DVR Speichermedium : USB, NAS	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	
TimeShift : Ja		
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja		
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja		
TUNER		

ENERGIEWERTE NACH (EU) 2021/340

Name oder Handelsmarke des Lieferanten :
TechniSat

Anschrift des Lieferanten : TechniSat Digital
GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun

Modellkennung : 5532/9710

Energieeffizienzklasse bei Standard-
Dynamikumfang (SDR) : F

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei
Standard-Dynamikumfang (SDR) : 32,1 W

Leistungsaufnahme im
Bereitschaftszustand, falls zutreffend : 0,4
W

Art des elektronischen Displays :
Fernsehgerät

Seitenverhältnis : 16:9

Bildschirmauflösung (Pixel) : 1920 x 1080
Pixel

Bildschirmdiagonale : 80,1 cm

Bildschirmdiagonale : 32 Zoll

Sichtbare Bildschirmfläche : 27,4 dm²

Verwendete Panel-Technologie : LED-LCD

Bildwiederholfrequenz (Standard) : 50 Hz

Mindestens garantierte Verfügbarkeit von
Software- und Firmware- Aktualisierungen
(ab dem Zeitpunkt der Beendigung des
Inverkehrbringens) : 8 Jahre

Mindestens garantierte Verfügbarkeit von
Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der
Beendigung des Inverkehrbringens) : 7
Jahre

Mindestens garantierte
Produktunterstützung : 8 Jahre

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten
angebotenen allgemeinen Garantie : 2
Jahre

Art der Stromversorgung (Netzteil) : Intern

LIEFERUMFANG

TECHNILINE ISI Gerät, Füße, ISIZAPPER und
TECHNICONROL Fernbedienung, externer
Subwoofer Bass Plus von ELAC, CD mit
Bedienungsanleitung, Kurzanleitung mit
Garantiehinweisen



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.