TECHNIPOLAR 2 L

Mobile Klimaanlage zum Kühlen mit Ventilator und Entfeuchterfunktion, geeignet für Räume bis 46 qm

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588061033	weiß	0000/6103	38,5 kg	34 kg	45 x 74,5 x 39,6 cm	49,9 x 88 x 45,9 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 3 in 1: Kühlen. Entfeuchten und Ventilieren
- Einfacher Transport mit 360°-Laufrollen
- Mit Fernbedienung regulierbar
- LED-Display
- Waschbarer Staubfilter
- Kühlleistung von 14.000 BTU/h (4,1 kW) für Räume bis 46 qm
- Übersichtlich gestaltete Bedienelemente für einfache Nahbedienung
- 24-Stunden-Timer und Schlaffunktion
- 3 Geschwindigkeitsstufen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : X 0

KÜHL- / HEIZEIGENSCHAFTEN

Kühlleistung : 14.000 Btu/h

Kühlleistung : 4,1 kW

Modi : Kühlen, Ventilator, Entfeuchten, Timer

Temperaturbereich : 18 - 32 °C

Raumgröße : Bis zu 46 m² (120m³)

Entfeuchtungsleistung : 43 l/d

Luftumwälzung : 350 - 460 m³/h

Lautstärke : 55 - 65 dB

Kühlmittel : R290 (270g)

GWP Kühlmittel : 3

Leistungsaufnahme Kühlen : 1,52 kW/h (6,5 A)

ERR : 2,6

Energieklasse Kühlen : A

Ansaugdruck : 1,2 MPa

Auslassdruck : 2,3 MPa

Länge Abluftschlauch : 1,5 m

Durchmesser Abluftschlauch : 15 cm

ENERGIEWERTE NACH (EU) 626/2011

Energie : A

ALLGEMEINE MERKMALE

Kabellänge : 1,5 m

DISPLAY

Typ : 7-Segment, 2-stellig

STROMVERSORGUNG

Netzteil : intern

Nennleistung : 1.650 W

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 220 ... 240 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energieklasse : A

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,49 W

LIEFERUMFANG

Mobile Klimaanlage, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Abluft- und Kondenswasserschlauch, Fensterabdichtung für gängige Flügelfenster (Umlauflänge 400 cm, Breite 40 cm)