



Universal-V/H-LNB mit Satfinder

Digital-LNB mit 1 Legacy-Ausgang und Satfinder

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588198944	schwarz	0019/8194	120 g	102 g	12,9 x 5,7 x 5,7 cm	14 x 6,3 x 6,3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Für 1 Teilnehmer

F-Anschluss

Feed-ø 40 mm

Integriertes Levelmeter und Kompass

LTE-Störsicher

Optimiert für Camping: Schnelle Ausrichtung durch integriertes Levelmeter und Kompass

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -10 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 2,5 MHz

Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 12 ... 14,5 V

Horizontal : 16 ... 20 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

BEDIENUNG/KOMFORT

SAT-Finder : Ja

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,9 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 1

Feedaufnahme : 40 mm

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75 Ω

Verstärkung : 56 ... 65 dB

RAUSCHMASS

Rauschmaß : typ. 0,9 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 12 ... 20 V

Stromverbrauch : max. 150 mA

LIEFERUMFANG

Universal-V/H-LNB mit Satfinder