



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

DIGIDISH 45 mit Satfinder V/H-LNB

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und platzsparend.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588041950	beige	1045/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588341951	schiefergrau	1345/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588441958	ziegelrot	1445/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588541955	gelb mit Smiley	1545/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588741959	polarweiß	1745/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Nur 45 cm klein
1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Boden- und Wandmontage

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz

Temperaturdrift : ± 2,5 MHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 12 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 20 V

Bandumschaltung : 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1 mm

Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

inkl. Wandhalterung : Ja

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

BEDIENUNG/KOMFORT

SAT-Finder : Ja

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 1

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0,45 m

F/D : 0,6

Gewinn : 32,2 dBi @11,3 GHz

Offsetwinkel : 30 °

Feedaufnahme : 40 mm

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

Rauschmaß : typ. 0,9 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 12 ... 20 V

Stromverbrauch : typ. 150 mA

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung,
Satfinder-V/H-LNB, Wandhalterung lang,
Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung