



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

CAMPING-Komplettset mit DIGIDISH 45 + V/H-LNB mit Satfinder, Stativ & Zubehör

Alles drin: Sat-Spiegel, LNB, Stativ, Tasche und Kabel/Zubehör

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588745490	weiß	1745/5749

TOP-AUSSTATTUNG

Aluminium Stativ für sichere Bodenmontage

LNB inklusive Satfinder

SAT-Spiegel beidseitig pulverbeschichtet

1 Teilnehmer

Nur 45 cm kleiner SAT-Spiegel aus Aluminium

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für den Campingbetrieb wie auch für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Beschichtung : SAT-Spiegel beidseitig pulverbeschichtet

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne DIGIDISH 45, Universal-V/H-LNB mit Satfinder, Aluminium Stativ, Tragetasche, 10m Coaxialkabel, TECHNIKABEL 1, Montagezubehör

Aluminium Camping-Sat-Stativ

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588017498

Farbe : silber

Art.-Nr. : 0000/1749

MASSE UND GEWICHT

Geräte Höhe (ausgefahren) : 920 mm - 1450

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 0,8 mm

TECHNISCHE DATEN

Mast Ø : 42 mm

An-Rohr-Fitting für DIGIDISH 33/45 und SATMAN 33/45, 30-63 mm**ARTIKELINFORMATIONEN**

EAN : 4019588005006

Art.-Nr. : 0000/0500

Farbe : silber

Gewicht (Karton) : 272 g

Gewicht (Gerät) : 272 g

Gerät (BxHxT) : 11,5 x 6 x 9 cm

F-Stecker Self-Install™ Set 4.9**ARTIKELINFORMATIONEN**

EAN : 4019588633704

Art.-Nr. : 0006/3370

Farbe : silber

Gewicht (Karton) : 100 g

Gewicht (Gerät) : 100 g

Karton (BxHxT) : 12,25 x 18,75 x 2,25 cm

DÄMPFUNG

10 MHz : 0,03 dB/100m

100 MHz : 0,03 dB/100m

450 MHz : 0,03 dB/100m

800 MHz : 0,05 dB/100m

862 MHz : 0,06 dB/100m

1000 MHz : 0,06 dB/100m

2250 MHz : 0,06 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz : ≤ 0,2 mO/m

30 MHz : ≤ 0,2 mO/m

TECHNISCHE DATEN

Impedanz : 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

30 - 65 MHz : ≥ 38 dB

65 - 470 MHz : ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz : ≥ 26 dB

1800 - 2450MHz : ≥ 26 dB

TECHNIKABEL 1 (Fensterdurchführung)**ARTIKELINFORMATIONEN**

EAN : 4019588034037

Farbe : beige

Art.-Nr. : 0000/3403

Gewicht (Karton) : 98 g

Gewicht (Gerät) : 20 g

Gerät (BxHxT) : 30 x 2 x 1,3 cm

Karton (BxHxT) : 30,5 x 1,8 x 1,5 cm

Tasche für Campingset**ARTIKELINFORMATIONEN**

EAN : 4019588507494

Farbe : Schwarz

Art.-Nr. : 0050/1749

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN	Art.-Nr. : 0001/3610
EAN : 4019588136106	Gewicht (Karton) : 388 g
Farbe : weiß	Gewicht (Gerät) : 388 g

Universal-V/H-LNB mit Satfinder

ARTIKELINFORMATIONEN	Genauigkeit : ± 1 MHz	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz
EAN : 4019588198944	Temperaturdrift : $\pm 2,5$ MHz	TECHNISCHE DATEN
Farbe : schwarz	Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz	Ausgänge : 1
Art.-Nr. : 0019/8194	LNB-STEUERUNG	Feedaufnahme : 40 mm
Gewicht (Karton) : 120 g	Vertikal : 12 ... 14,5 V	Verstärkung : 56 ... 65 dB
Gewicht (Gerät) : 102 g	Horizontal : 16 ... 20 V	Impedanz : 75 Ω
Gerät (BxHxT) : 12,9 x 5,7 x 5,7 cm	Bandumschaltung : 22 kHz	Anschluss-Typ : F-Buchse
Karton (BxHxT) : 14 x 6,3 x 6,3 cm	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	RAUSCHMASS
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	Rauschmaß : typ. 0,9 dB
Umgebungstemperatur : -10 ... 60 °C	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	STROMVERSORGUNG
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %	BEDIENUNG/KOMFORT	LNB-Spannungsversorgung : 12 ... 20 V
LOKAL OSCILLATOR	SAT-Finder : Ja	Stromverbrauch : max. 150 mA
Low-Band : 9,75 GHz	EINGANGSFREQUENZBEREICH	
High-Band : 10,6 GHz	Low-Band : 10,7 ... 11,9 GHz	